151 Rue Michel Carré,
95100 ARGENTEUIL

contact@rtek.fr
Tel. 01 30 25 92 80
https://www.rtek-95.fr

Aspirateurs industriels RGS

ONE 103 ECO

Ref. 122003

L'**aspirateur ONE 103 ECO** est capable d'aspirer en même temps des poussières, des solides et des liquides sans retirer le système de filtration.

Cet aspirateur industriel existe avec trois versions de cuve amovible:100 litres (ONE 103 ECO), 65litres (ONE 63 ECO) et 35 litres (ONE 33 ECO).

De même, la motorisation peut être étudié en fonction des besoins (2 ou 3 moteurs), ainsi que la tension d'alimentation.

- Aspirateur équipé de 3 moteurs indépendant monophasé d'une puissance de 1250 w chacun
- équipé d'un filtre étoile d'un diamètre de 460 mm avec 12 poches à grande surface filtrante
- Système de secouage du filtre par une manette extérieure
- Cuve amovible d'une capacité de 100 litres
- Embouchure rapide de 70 mm
- Chassis robuste en acier peint
- Equipé de 2 roues fixes d'un diamètre de 150 mm et de roues pivotantes arrières d'un diamères de 125 mm avec frein
- Puissance totale 3750 w
- Doté d'un vacuomètre et d'une lampe témoin pour le décolmatage du filtre

Accessoires de série :

Aspirateur livré nu, accessoires à choisir en fonction de l'utilisation (nous consulter).

Accessoires en option :

Aspirateur livré nu, accessoires à choisir en fonction de l'utilisation (nous consulter).

- Aspirateur industriel robuste et maniable
- Tête moteur métallique en acier peint
- Permet l'aspiration des déchets dans les meilleures conditions
- Disponible en version inox AISI 304
- De nombreux accessoires et options disponibles (nous consulter)
- Appareil livré nu sans flexibles ni accessoires (nous consulter)

Données techniques

Chariot		**Trolley**
Cuve (matériau)		**Acier peint**
Tension	*Volt (V)*	**240**
Largeur de brosse	*Millimètres (mm)*	**A choisir**
Longueur de câble	*Mètres (M)*	**9**
Longueur de flexible	*Mètres (M)*	**Sur demande**
Capacité totale cuve	*Litres (l)*	**100**
Capacité sac poussière	*Litres (l)*	**100**
Diamètre accessoires	*Millimètres (mm)*	**40 ou 50**
Diamètre embouchure	*Millimètres (mm)*	**70**
Nbr moteurs		**3**
Type de moteur		**By-pass 2 étages**
Puissance Maxi	*Watt (W)*	**3750**
Débit d'air	*litres/seconde (l/s)*	**30,6**
Dépression	*Millimètres (mm)*	**2100**
Indice de protection	*IP (IP)*	**20**
Niveau sonore	*Décibel (db)*	**77**
Dimension Machine, longueur	*Millimètres (mm)*	**720**
Dimension Machine, largeur	*Millimètres (mm)*	**640**
Dimension Machine, Hauteur	*Millimètres (mm)*	**1550**
Diamètre cuve	*Millimètres (mm)*	**460**
Poids à vide	*Kilogrammes (Kg)*	**58**
Surface filtrante	*centimètres carré (cm2)*	**19000**