



151 Rue Michel Carré,  
95100 ARGENTEUIL

[contact@rtek.fr](mailto:contact@rtek.fr)  
Tel. 01 30 25 92 80  
<https://www.rtek-95.fr>

Nettoyeurs HP poste fixe ANNOVI REVERBERI

# Nettoyeur HP eau froide AR PRO BC 1242 150 bars 1260 L/H (poste fixe)

Ref. 161321



- Moteur électrique triphasé.
- Moteur électrique avec contacteur protection thermique.
- Pompe radiale avec trois pistons céramique, rotation gauche ou droite.
- Commande à distance - arrêt stop total différé.
- Filtre tamis pour entrée eau

AR PRO BC 1242 est le nettoyeur eau froide poste fixe professionnel de la gamme intensive Avanteam, qui est le plus adapté pour le nettoyage nécessitant un gros volume d'eau. Sa conception, trois pistons céramique associés à une culasse laiton, en fait un appareil idéal pour un usage intensif.

La poignée pistolet et la lance sont équipées du raccord Système Quick qui permet de faire pivoter la lance même pendant la phase de travail. Cela permet également de changer de lance sans arrêter le matériel.

Cet appareil est équipé du système total stop qui permet de d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.

- Poignée pistolet avec système anti-vrille flexible HP.
- Tuyau haute pression 20 mètres 2 tresses acier avec raccord rapide à pas de vis.
- Lance simple 150 cm avec raccord type Quick pour un changement des accessoires sans outils et sans arrêter le matériel.
- Aspiration du détergent avec tuyaux et crépine filtrante.

Données techniques		
Temps d'utilisation en continu	Heure (H)	6
Type		Poste fixe eau froide
Energie		Electrique
Tension	Volt (V)	380
Puissance moteur électrique	Watt (W)	7400
Frequence	Hertz (Hz)	50
Puissance maxi	Ampères (A)	13
Accouplement moteur pompe		Direct
Pression pompe	Bar (Bar)	150
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	1260
Vitesse rotation pompe	Tours par minutes (Tr/mn)	1400
Matière piston		céramique
Type de pompe		Latérale à bielles
Matière culasse		laiton
Stop total		oui
Stop total temporisé		oui
Sécurité micro fuite (MLC)		oui
Sécurité manque eau (DRP)		oui
Bac tampon réservoir eau		oui
Capacité bac tampon réservoir eau	Litres (l)	5
Détergent		oui
Bac Détergent		non
Longueur de flexible	Mètres (M)	20
Longueur de câble électrique	Mètres (M)	5
Lance HP		lance simple 150cm
Raccord sortie NHP (type-diamètre)		22/150
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		22/150 rotatif
Poids	Kilogrammes (Kg)	75
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	400
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	650
Dimension, hauteur	Millimètres (mm)	330

Niveau Sonore

*Décibels (db)*

**92**