151 Rue Michel Carré,
95100 ARGENTEUIL

contact@rtek.fr
Tel. 01 30 25 92 80
https://www.rtek-95.fr



- en acier inox
- utilisable en eau chaude et eau froide

Avantages:

- Nettoyage haute pression sans abîmer les surfaces.
- Parfait pour les applications sensibles.
- Disponible en différents calibrages pour une précision optimal

Car wash IDROBASE

KIT 4 gicleurs lance lavage châssis articulé

Ref. ID-ZXNK-040

Ce type de gicleur permet un nettoyage des surfaces avec un impact de pression élevé, tout en préservant les surfaces délicates.
Il est disponible en différents calibrages allant de 0,40° à 0,70° pour une précision optimale.

Données techniques		
Pression max	*Bar (Bar)*	**300**
Calibrage gicleur HP		**0.40/0.50/0.70*suivant modèle choisi**
Angle gicleur HP	*Degré (°)*	**40**
Largeur de travail	*Millimètres (mm)*	**150**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**1800**
Type de matière		**Acier inox 420**
Température d'utilisation max avec eau chaude	*°C (°C)*	**90**
Raccord entrée HP		**G 1/4 M**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**0.01**