



Lance HP IDROBASE

## Lance simple acier galvanisé G 1/4 M G 1/4 F coudée NHP

Ref. ID-ZX7107

Lance simple en acier galvanisé avec poignée PVC ajourée et ergonomique.

Cette lance est équipée d'une protection en PVC souple pour protéger le gicleur haute pression. La protection en PVC souple anti-rayures du gicleur haute pression est aussi faite pour éviter les contacts sur les supports fragiles.

### Données techniques

Pression max	Bar (Bar)	<b>280</b>
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	<b>2400</b>
Type de matière		<b>Acier galvanisé, PVC</b>
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	<b>90</b>
Longueur lance HP	Centimètres (CM)	<b>70/90/150 ou 200</b>
Raccord sortie lance HP (type-diamètre)		<b>G 1/4 F</b>
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		<b>G 1/4 M</b>
Raccord sortie poignée pistolet (type-diamètre)		<b>G 1/4 M</b>
Poids	Kilogrammes (Kg)	<b>0.498</b>

### Avantages:

- **Robuste:** Acier galvanisé pour une résistance accrue à la corrosion et aux chocs.
- **Ergonomique:** Poignée PVC ajourée pour une prise en main confortable et une utilisation prolongée sans fatigue.
- **Sûre:** Protection en PVC souple anti-rayures pour protéger le gicleur haute pression et éviter les contacts accidentels sur les surfaces fragiles.
- **Efficace:** Gicleur haute pression pour un nettoyage puissant et précis.