

Poignée pistolet ANNOVI REVERBERI

## Poignée pistolet M 22 F rotatif/QUICK F type KW 280 bars max

Ref. AR-46483



- Raccord M 22 M rotatif entrée et F type KW sortie

Cette poignée est équipée d'un système de sécurité enfants qui bloque la gâchette du pistolet.  
Cette poignée ergonomique permet une bonne tenue en main lors de la mise en service.  
Cet accessoire est équipé avec un raccord tournant HP 360°, ce qui permet d'éviter les vrilles du flexible lors de l'utilisation.  
Cet accessoire est équipé avec des raccords démontables sans outils, ce qui permet un usage simple et pratique.  
Le raccord type KW permet le changement de lance avec tous type d'accessoires sans arrêter le matériel.

### Données techniques

Pression max	Bar (Bar)	<b>280</b>
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	<b>1800</b>
Type de matière		<b>Laiton + Acier + PVC</b>
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	<b>150</b>
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		<b>M 22 M rotatif</b>
Raccord sortie poignée pistolet (type-diamètre)		<b>Quick type Kew F</b>
Poids	Kilogrammes (Kg)	<b>0.76</b>
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	<b>200</b>