


Gicleurs IDROBASE

Lance simple inox 70 cm M type KW kit sablage NHP

Ref. 176344-KIT



- Tête en laiton avec buse en carbure.
- Flexible armé transparent permettant de voir la montée du sable.
- Sonde d'aspiration du sable avec bec de protection anti-percement du sac de granulats.

Cet accessoire permet le sablage de tous les supports tel que, pierres, briques, crépis, métaux en tous genres, bois vernis ou peint, etc..

Le kit de sablage hydraulique évite les problèmes de poussières pour l'utilisateur.

Lorsque ce kit est utilisé avec un nettoyeur eau chaude sur un support métallique, il évite la formation du voile de rouille, car la température permet le séchage rapide de la pièce métallique mise à nu.

Avec ce kit sablage, le sable abrasif employé peut être d'un calibre variant de 0 à 2 suivant les matériaux et la matière à décaper. Plus le NHP utilisé sera avec un débit important, plus la grosseur du granulat employé pourra être élevée.

Données techniques

Pression max	Bar (Bar)	250
Diamètre intérieur flexible	Centimètres (CM)	1.2
Calibrage gicleur HP		0.5
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	2400
Type de matière		Laiton + Acier + PVC
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	90
Longueur de flexible HP	Mètres (M)	4
Longueur lance HP	Centimètres (CM)	70
Raccord sortie lance HP		QUICK F
Raccord entrée HP		Type KW M
Poids	Kilogrammes (Kg)	2.7