



- Pompe radiale avec trois pistons céramique et montage avec flector.
- Commande à distance par arrêt stop total temporisé.
- Filtre tamis pour entrée eau.

Accessoires de série :

Poignée pistolet avec rallonge 40 cm, extension de lance double inox 70 cm, gicleur HP angle 25°, flexible 10 mètres.

Accessoires en option :

Lance rotative lavage sol, lance avec gicleur rotatif, kit débouchage canalisation 20 mètres, lance coudé 90° pour lavage châssis véhicule, kit sablage, lance HP télescopique longueur maxi 5 mètres. Lance canon à mousse.

Points forts:

- La poignée pistolet et la lance sont équipées du raccord M 22 qui permet de faire pivoter la lance même pendant la phase de travail. Cela permet également de changer de lance sans arrêter le matériel.
- Poignée pistolet avec système anti-vrille flexible HP.
- Tuyau haute pression 10 mètres 2 tresses acier avec raccord rapide à pas de vis.
- Poignée pistolet avec rallonge et raccord M22 pour un changement rapide des accessoires optionnels sans outils et sans arrêter le matériel.
- Châssis avec deux roues grand diamètre avec bandage et deux roues pivotantes avec frein.
- Cet appareil est équipé du système total stop qui permet de d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.
- Cet appareil est équipé avec le système de gestion AMSC (Analyse, maintenance, sécurité, contrôle).

Nettoyeurs HP eau chaude triphasés AVANTEAM

AQUATEAM EC 190-21 T

Ref. 161215

AQUATEAM EC 190-21 T est le nettoyeur eau chaude triphasé professionnel de la gamme intensive AVANTEAM le plus performant. Sa conception, trois pistons céramique associés à une culasse laiton, en fait un appareil idéal pour le professionnel.

Données techniques

Temps d'utilisation en continu	<i>Heure (H)</i>	7
Type	Eau chaude tri	
Energie	Electrique	
Tension	<i>Volt (V)</i>	400
Puissance moteur électrique	<i>Watt (W)</i>	8500
Fréquence	<i>Hertz (Hz)</i>	50
Puissance maxi	<i>Ampères (A)</i>	16
Accouplement moteur pompe		Flector
Pression pompe	<i>Bar (Bar)</i>	190
Débit d'eau	<i>Litres/heure (l/h)</i>	1260
Vitesse rotation pompe	<i>Tours par minutes (Tr/mn)</i>	1400
Matière piston		Céramique
Type de pompe		Radiale
Matière culasse		Laiton
Stop total temporisé		oui
Sécurité manque flamme		non
Sécurité micro fuite (MLC)		oui
Sécurité manque eau (DRP)		oui
Sécurité gicleur bouché (NCC)		oui
Sécurité inondation suite à fuite d'eau (FPS)		oui
Arrêt de sécurité automatique en cas de panne (IASF)		oui
Compteur horaire (WHC)		oui
Led avertissement maintenance (MCL)		oui
Led manque carburant (FLC)		oui
Led NHP en défaut (HBLS)		oui
Puissance calorifique chaudière	<i>KW (KW)</i>	85.5
Dual moteurs (moteur ventilation brûleur)		oui
Allumage temporisé de la chaudière (IBD)		oui
Consommation carburant	<i>Kg/h (Kg/h)</i>	7.6
Delta de Température : Entrée 15°C/Sortie à 60°C	<i>°C (°C)</i>	45
Température max sortie de l'eau avec réducteur débit pour vapeur	<i>°C (°C)</i>	130
Réservoir carburant		oui
Capacité réservoir carburant	<i>Litres (l)</i>	30
Bac tampon réservoir eau		oui
Capacité bac tampon réservoir eau	<i>Litres (l)</i>	6
Détergent		oui
Bac Détergent		oui
Capacité réservoir détergent en litres	<i>Litres (l)</i>	16
Bac Anticalcaire		oui

Longueur de flexible	<i>Mètres (M)</i>	10
Longueur de câble électrique	<i>Mètres (M)</i>	5
Enrouleur HP		en option
Lance HP		Demi-simple inox 70 cm
Raccord sortie NHP (type-diamètre)		M 22 M
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		M 22 M
Poids	<i>Kilogrammes (Kg)</i>	182
Dimension, longueur	<i>Millimètres (mm)</i>	1310
Dimension, largeur	<i>Millimètres (mm)</i>	7700
Dimension, hauteur	<i>Millimètres (mm)</i>	9500
Niveau Sonore	<i>Décibels (db)</i>	92