151 Rue Michel Carré,
95100 ARGENTEUIL

contact@rtek.fr
Tel. 01 30 25 92 80
https://www.rtek-95.fr

Vaisselle machine BUZIL

Planta Vamat Dishes

Ref. 221006



Stockage : Toujours garder les récipients fermés. Conserver à température ambiante dans le récipient d'origine. Utiliser les emballages ouverts dans les 9 mois.

Protection de l'environnement : Introduire les récipients vides dans le système double. Pour des informations détaillées, voir Informations environnementales.

Plus d'informations

- Couleur du produit: incolore
- Label écologique européen: PL/038/002
- Code UFI: TUT0-H0K2-W007-XGGT
- À usage professionnel uniquement.

Domaines d'application

- Destiné à être utilisé dans les lave-verres et les lave-vaisselle industriels à réservoir unique et à réservoir multiple Convient à toutes les duretés de l'eau, en particulier aux conditions d'eau calcaire
- Particulièrement adapté aux verres sans décor, ainsi qu'à la porcelaine, à l'acier inoxydable, au plastique et aux couverts

Caractéristiques du produit

- Eco-certifi é, récompensé par l'Ecolabel européen
- Performances de nettoyage intensif
- Élimine efficacement et en profondeur les restes de boissons, de nourriture, les résidus alimentaires et autres saletés
- Sans parfum ni chlore
- Hautement concentré, d'où un faible dosage et une rentabilité élevée
- L'alcalinité élevée agit contre l'accumulation d'amidon
- Certifi é halal selon HALAL CONTROL

Utilisation et dosage

- Le bon dosage permet de réduire les coûts et de protéger l'environnement.
- Veuillez noter que ce produit fonctionne bien à basse température. Pour cela, il su? t de sélectionner le programme basse température de votre lave-vaisselle, de ne laver qu'avec une pleine charge et de ne pas dépasser le dosage recommandé. De cette manière, vous pouvez réduire la consom-mation d'énergie et d'eau ainsi que la pollution des eaux usées.
- Le dosage est effectué via des dispositifs de dosage automatiques en fonction du degré de contamination et de la dureté de l'eau.
- *Dosage selon les critères de l'Ecolabel EU : <8°dH - 1,5 ml/L / <1,5mmol CaCO3/L - 1,5 ml/L | <14°dH - 3 ml/L / <2,5 mmol CaCO3/L - 3 ml/L | >14°dH - 5 ml/L / >2,5 mmol CaCO3/L - 5 ml/L.
- Préparer les solutions d'application et les consommer au plus tard dans les 24 heures.

Données techniques	
Conditionnement	**1 x bidon de 12 kg**
UC	**bidon**
pH	**14**
Aspect	**Liquide**
Utilisable en machine	**Oui**
Dilution	**1,5 - 5 ml / 1 l Eau**