151 Rue Michel Carré,
95100 ARGENTEUIL

contact@rtek.fr
Tel. 01 30 25 92 80
https://www.rtek-95.fr



Gazes JACLEEN

GAZE DE DÉPOUSSIÉRAGE

Ref. 450122

Conçue pour le balayage des sols carrelés, thermoplastiques et en linoléum, la gaze de dépoussiérage Jacleen se fixe sur une semelle de balai mousse ou lamello et retient la poussière au lieu de la déplacer.

Sa texture microperforée en fibres de viscose, obtenue grâce à la technologie spunlace, glisse sur le sol et capte les poussières, cheveux, poils et peluches. Sans imprégnation, elle ne laisse aucun dépôt gras.

Fabriquée en France et certifiée **OK compost HOME**, elle est disponible en trois formats adaptés à différents types de balais. Une fois chargée, elle se retire facilement et peut être déposée au compost.

Elle est de couleur "vert jade".

Données techniques	
Conditionnement	**9 sachets de 100 formats**
UC	**1 colis de 9 sachets**

Pourquoi la choisir ?

- Capte les poussières, cheveux, poils et peluches.
- Sans imprégnation : aucun dépôt gras sur le sol.
- Différents formats adaptés aux types de balais. Grâce à son grammage de 35 g/m², elle couvre 3 à 4 fois plus de surface qu'une gaze classique.
- Certifiée **OK compost HOME**.
- **Fabriquée en France.**

Où s'en servir ?

- **Santé et soin** : chambres, couloirs et salles communes des hôpitaux, EHPAD et crèches.
- **Hôtellerie et restauration** : salles, chambres et halls d'accueil.
- **Bureaux, commerces et collectivités** : espaces de circulation et grands couloirs.
- Sur les **sols lisses** : carrelage, PVC, linoléum et parquet vitrifié.

Comment s'en servir ?

- Fixer la gaze sous le balai, à l'aide des encoches ou du système scratch. Pour le format 60 × 30 cm, ne clipser qu'un côté afin d'optimiser le rendement.
- Balayer à sec, en « godille », sans soulever le balai.
- Changer de gaze dès qu'elle est chargée et entre deux zones.
- Après usage, déposer la gaze dans un composteur, un bac à biodéchets ou avec les déchets classiques.

- Fixer la gaze sous le balai, à l'aide des encoches ou du système scratch. Pour le format 60 × 30 cm, ne clipser qu'un côté afin d'optimiser le rendement.
- Balayer à sec, en « godille », sans soulever le balai.
- Changer de gaze dès qu'elle est chargée et entre deux zones.
- Après usage, déposer la gaze dans un composteur, un bac à biodéchets ou avec les déchets classiques.